

DUROPLATRE

DUROPLATRE est un additif acrylique, sans solvant, très simple d'emploi en remplacement de 10% à 90% de l'eau de gâchage des plâtres céramique et des plâtres de moulage.

DUROPLATRE est à employer pour des réalisations et applications « intérieures » comme :

- les figurines de décoration
- les travaux de staff
- les moulures de décorations
- les rosaces
- les bas reliefs etc...

Les résultats les meilleurs seront obtenus avec notre plâtre céramique 3500, mais il peut être utilisé avec des plâtres de moulages classiques.

DUROPLATRE est non toxique.

DUROPLATRE ne nécessite aucune pesée (s'utilise pur ou en dilution dans de l'eau

DUROPLATRE n'a pratiquement pas d'odeur

DUROPLATRE est facile d'utilisation

DUROPLATRE ne nécessite aucun solvant à part l'eau pour le nettoyage des outils

DUROPLATRE procure une excellente qualité de finition

DUROPLATRE réduit sensiblement la porosité du plâtre

DUROPLATRE diminue le reprise d'eau et augmente la tenue dans le temps

DUROPLATRE améliore les caractéristiques mécaniques

DUROPLATRE n'attaque pas les moules en élastomère de silicone

Il existe une infinité de possibilités de ratio: Duroplatre - eau - plâtre.

Il nous est impossible de chiffrer les performances techniques du produit fini, chaque gâchée étant susceptible de différer de la précédente et chaque plâtre ayant ses caractéristiques propres.

Les performances sont néanmoins proportionnelles à la quantité de **DUROPLATRE** dans le mélange.

Il appartient à chaque utilisateur de vérifier l'adéquation de son mélange avec l'utilisation souhaitée.

Ne pas utiliser avec des plâtres du bâtiment, mais uniquement avec notre plâtre céramique ou des plâtres de moulages (plâtre de Paris)