

# METASOV

convertisseur de rouille (sans acide phosphorique)

## DOMAINES D'APPLICATION :

- Rénovation des ouvrages en métaux ferreux et aciers corrodés.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ☐ **Composition :** Complexe de résines en émulsion
- ☐ **Aspect :** Liquide beige clair laiteux à l'état frais. Devient noir par réaction chimique lors du séchage.
- ☐ **Densité à 20°C :** 1.060
- ☐ **Temps de séchage à 20°C :** Hors poussière : 30 minutes.  
Sec et dur : 24 heures
- ☐ **Recouvrable :** 24 heures
- ☐ **Adhérence :** Bonne adhérence sur les métaux ferreux
- ☐ **Température limite d'application :** + 5°C à + 35°C

**METASOV** est un stabilisateur de rouille pour le pré-traitement des surfaces métalliques.

**METASOV** forme avec la rouille et la surface métallique des sels complexes de fer à l'aspect noir/bleu qui permettent un assainissement des surfaces métalliques ferreuses.  
Le contact de l'eau et de l'oxygène avec le métal est largement neutralisé et la corrosion afférente est réduite en conséquence.

Contenant des produits filmogènes qui accentuent la protection temporaire, **METASOV** forme un fond d'adhérence pour un système de recouvrement par application de résines ou mise en peinture.



# METASOV

convertisseur de rouille (sans acide phosphorique)

## MISE EN ŒUVRE :

**Matériel:** Brosse, pinceau, éponge, rouleau, pistolet, pulvérisateur ou par trempage.

**Application:**

### 1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Acier et métal rouillé partiellement : Ponçage ou brossage mécanique des parties rouillées non adhérentes.

### 2 - Mise en œuvre

Pour une bonne homogénéité, bien agiter METASOV avant l'application. **METASOV** s'utilise pur.

### 3 – Applications

Acier et métal rouillé partiellement : application de 1 à 2 couches de **METASOV**.

**Nettoyage des outils :** A l'eau, immédiatement après application

**Consommation :** 3 à 5 m<sup>2</sup> pour 1 litre.

## **PRECAUTIONS D'USAGE :**

Après emploi ne jamais reverser **METASOV** dans son emballage d'origine afin d'éviter de neutraliser le produit restant en introduisant des particules de rouille.

Toujours bien mélanger avant application.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, nettoyer simplement avec de l'eau et du savon.

Stocker un an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du gel et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toute source de chaleur ou d'ignition.

