46, rue des Peupliers - 31140 AUCAMVILLE • Tél. : 05 62 75 21 77 • Fax : 05 62 75 21 78 • E-mail : real@real-composites.com

Acrystal Finition

Un vernis acrylique satiné sans solvant

Protection renforcée contre les intempéries et réalisation de patines

Protection intempéries

Mode d'emploi

Acrystal Finition est utilisé pur

Appliquer Acrystal Finition au pinceau ou au pistolet.

Appliquer une couche uniforme, continue et d'une épaisseur suffisante à la manière d'une peinture.

Température d'utilisation minimum de 10° C au moment de l'application.

En général une seule couche suffit.

Temps d'attente entre deux couches (si nécessaire) : 2 heures.



Façade de l'Hôtel Majestic Barrière à Cannes - Etudes & Réalisations Staff -Valbonne

Acrystal Finition

est un vernis acrylique satiné sans solvant. Il peut être utilisé en :

- Protection contre les intempéries
- Base de patine

Utilisation

Pour les travaux de finition sur les produits suivants :

- Acrystal Prima
- Acrystal Optima
- Acrystal Solution
- Acrystal Soft
- Acrystal Decor Metal
- Acrystal Decor Carrara

Références produit

Acrystal Finition 5 kg: 3310

Avantages

- A l'utilisation
 - o Non toxique
 - o Pas d'odeur
 - o Facile à mettre en œuvre
 - o Pas de solvant
 - o Grand confort de travail
 - o Nettoyage des outils à l'eau
 - Séchage rapide; sec au toucher après 1 heure à 20°C
- · Les performances
 - o Tenue dans le temps
 - Assure une très bonne protection contre les intempéries pendant des années
- Economiques
 - Gain de temps à la mise en œuvre
 - o Peu de matière
 - o Très bon rapport qualité / prix
 - o Pas de solvant de nettoyage

Limite

Acrystal Finition évolue comme une peinture. En extérieur, il sera nécessaire de renouveler l'opération régulièrement au bout de quelques années en fonction du vieillissement du produit.

Patine

Mode d'emploi

- Acrystal Finition peut être dilué avec de l'eau jusqu'à un ratio de 50/50.
- Ajouter du pigment à ce mélange en fonction de la teinte de patine recherchée.

Utilisé pur, la patine en Acrystal Finition sera brillante.

•

Plus la quantité d'eau sera importante, plus la patine sera mat.

Appliquer le mélange Acrystal Finition + eau + pigment au pinceau ou à l'éponge.

Procéder par mouillage / essuyage en fonction des effets souhaités.

•

En cas d'exposition aux intempéries, terminer la patine, par une dernière couche d'Acrystal Finition pur, en suivant les instructions ci-contre.



Décor de « Carmen » - Opéra de Nice - France

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Il reste cependant de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'utilisation souhaitée.